

**TOYEAH**

# LED一体机

适用于TYLED1.2-116



**产品规格书**



**吉林同益光电科技有限公司**  
Jilin Tongyi photoelectric technology co.,LTD

## 一、产品视图

- 16 比 9 标准比例大屏
- 110"、138"、165" 可选
- 大而无拼缝
- 可移动支架



## 二、产品特点



**超大屏幕**

最大尺寸3.67m x 2.17m  
无拼缝可移动超大屏幕



**超窄边框**

得益于LED特性，  
本产品机身极薄，边框超窄



**超凡画质**

高刷新率、高灰阶高亮  
色域广，视角大



**操作便捷**

界面简介，遥控操作  
一键关机，海量应用



**一键投屏**

一键极速投屏，支持手机、  
PAD、笔记本等主流设备



**快速安装**

壁挂与支架两种安装方式  
2小时之内即可安装完成

一体化设计,集成系统、控制、音频等硬件一体化设计, 简约精致, 细节优秀、轮廓时尚, 内置传统外设, 如发送盒、投屏器等; 可满足企事业高端会议室、阶梯教室、报告厅、展示厅等多场景需求,



## 一体化设计

化繁为简，细节拉满

- **高度集成** 集成系统、控制、音频等硬件一体化设计
- **设计简约** 简约精致, 细节优秀、轮廓时尚
- **外设内置** 内置传统外设, 如发送盒、投屏器等
- **隐形线缆** 屏身外围无线, 外形美观、简洁大方

一体化简约设计, 细节精致

## 三、产品参数

参数		TYLED1.2-116		
物理参数	对角线尺寸(英寸)	116		
	灯型号	1010		
	整屏尺寸(宽×高) / (mm)	2560X1440		
	屏体分辨率 (Dots)	2048X1152		
	整屏重量 (kg) (含安装结构重量)	壁挂	吊装	移动
	103	110	150	
光电参数	亮度 (nit)	600		
	刷新频率 (Hz)	≥3840		
	对比度	4000:1		
	色温 (K)	6500		
	可视角度 (水平/垂直) (°)	140/140		
	AC工作电压 (V)	200~240		
	功率 (最大/平均) (W)	2450/750		
应用参数	适用面积 ( m <sup>2</sup> )	40-60		
	储存温度 (°C)	-40~+60		
	工作温度 (°C)	-10~+40		
	储存湿度 (RH)	10%~85%		
	工作湿度 (RH)	10%~80%		
	防护等级 (前/后)	IP40/IP21		
	LED寿命 (H)	100000		
	维护方式	前或后维护		
	认证	CCC		

备注：不同批次灯的亮度、功率会在一定范围内有波动，请以实际为准。



同益光电 精彩呈现



吉林同益光电科技有限公司

联系电话: 0431-88946299 官方网址: [www.ccty.cn](http://www.ccty.cn)

企业邮箱: [ccty@ccty.cn](mailto:ccty@ccty.cn) 工厂地址: 吉林省长春市经开区昆山路628号

公司地址: 吉林省长春市经开区中海紫御华府(中海金阶) 25栋2单元917室