


**TOYEAH**

# 室内表贴全彩LED小间距

TYLED-1.875HME(1/32S)



**产品规格书**



 **吉林同益光电科技有限公司**  
Jilin Tongyi photoelectric technology co.,LTD

联系电话: 0431-88946299

官方网址: [www.ccty.cn](http://www.ccty.cn)

企业邮箱: [ccty@ccty.cn](mailto:ccty@ccty.cn)

工厂地址: 吉林省长春市经开区昆山路628号

公司地址: 吉林省长春市经开区中海紫御华府(中海金阶) 25栋2单元917室

## 产品参数

参数		TYLED-1.875HME(1/32S)
屏体 技术参数	最大功耗	500 W/m <sup>2</sup>
	最佳视距	≥2.0m
	亮度	>600 cd/m <sup>2</sup>
	屏幕水平视角	140±10度
	使用环境	室内
	盲点率	小于万分之二
	屏体平均功耗	200-300W/m <sup>2</sup>
	屏幕垂直视角	140±10度
单元板 技术参数	像数点间距	1.875mm
	分辨率	128x128=16384Dots
	像素构成	1R1G1B
	输入电压	4.2V
	重量	485 g
	尺寸 (长 宽 厚)	240*240*18 (mm)
	每平方密度	284444Dots/m <sup>2</sup>
	结构特点	灯驱合一
	驱动方式	1/32扫恒流驱动
	套件材料	聚碳酸酯PC料
	单元板功率	<25W
	最大电流	<5.8A
系统参数	换帧频率	>60帧/秒
	控制方式	计算机控制, 逐点——对应, 视频同步, 实时显示
	刷新频率	≥3840HZ
	亮度调节	256级手动/自动

备注：不同批次灯的亮度、功率会在一定范围内有波动，请以实际为准。