

**TOYEAH**

# 室内全彩LED小间距

TYLED-0.9375SME



产品规格书



吉林同益光电科技有限公司  
Jilin Tongyi photoelectric technology co.,LTD


## 一、产品信息

产品型号：TYLED-0.9375SME

箱体重量：8+kg（双电源）

箱体材质：压铸铝

箱体尺寸：600\*337.5\*50mm(27" )




## 二、产品特点

### 前后维护兼容



用户级维护：快速拔插

维护方式



安装缓冲保护机构

隐藏式有线连接

隐藏式抓手

无线连接

液晶显示模块



浮动式时接插件设计  
缝隙精准可调

安装缓冲保护结构



产品特点

## 三、产品参数

参数		TYLED-0.9375SME
物理参数	LED类型	4合1
	像素间距(mm)	0.9375
	箱体尺寸(宽×高×厚)/(mm)	600X337.5X50
	箱体分辨率	640X360
	箱体重量(kg)	8.2
	箱体材质	压铸铝
	模组尺寸(宽×高)/(mm)	150X168.75
光电参数	亮度(nit)	600
	刷新频率(Hz)	2880
	灰度等级(Bit)	14
	对比度	4600: 1
	色温(K)	6500
	可视角度(水平/垂直)(°)	160/125
	驱动方式	1/60
	AC工作电压(V)	100~240
	功率(最大/平均)(W/m <sup>2</sup> )	720/240
应用参数	储存温度(°C)	-40~+60
	工作温度(°C)	-10~+40
	储存湿度(RH)	10%~85%
	工作湿度(RH)	10%~80%
	防护等级(前/后)	IP40/IP21
	LED寿命 (H)	100000
	模组维护方式	前维护
	电源&其它维护方式	前、后维护
	认证	CE/RoHS/FCC/CCC/CLASSB

备注：不同批次灯的亮度、功率会在一定范围内有波动，请以实际为准。



同益光电 精彩呈现



吉林同益光电科技有限公司

联系电话: 0431-88946299 官方网址: [www.ccty.cn](http://www.ccty.cn)

企业邮箱: [ccty@ccty.cn](mailto:ccty@ccty.cn) 工厂地址: 吉林省长春市经开区昆山路628号

公司地址: 吉林省长春市经开区中海紫御华府(中海金阶) 25栋2单元917室