


TOYEAH

室外表贴全彩LED小间距

TYLED-5.0HPE(320*160)



产品规格书



 **吉林同益光电科技有限公司**
Jilin Tongyi photoelectric technology co.,LTD

联系电话: 0431-88946299

官方网址: www.ccty.cn

企业邮箱: ccty@ccty.cn

工厂地址: 吉林省长春市经开区昆山路628号

公司地址: 吉林省长春市经开区中海紫御华府(中海金阶) 25栋2单元917室

产品参数

参数		TYLED-5.0HPE (320*160)
屏体 技术参数	最大功耗	780W/m ²
	最佳视距	≥5m
	亮度	5000-6000cd/m ²
	屏幕水平视角	120±20度
	使用环境	户外
	盲点率	小于万分之三
	屏体平均功耗	400-450W/m ²
	屏幕垂直视角	120±10度
单元板 技术参数	像数点间距	5mm
	分辨率	64x32=2048 Dots
	像素构成	1R1G1B
	输入电压	4.8-5.5V
	重量	0.55kg
	尺寸 (长 宽 厚)	320*160*18.6 (mm)
	像素密度	4000Dots/m ²
	结构特点	灯驱合一
	驱动方式	1/8扫恒流驱动
	套件材料	聚碳酸酯PC料
	单元板功率	40W
最大电流	<8A	
系统参数	换帧频率	>60帧/秒
	控制方式	计算机控制, 逐点一一对应, 视频同步, 实时显示
	刷新频率	带载64点 2160Hz 带载128点 >1200Hz
	亮度调节	256级手动/自动

备注：不同批次灯的亮度、功率会在一定范围内有波动，请以实际为准。