

TOYEAH

智慧终端UE+

适用于CCTY-6501、CCTY-4K65L50



产品规格书



吉林同益光电科技有限公司
Jilin Tongyi photoelectric technology co.,LTD

一、产品视图



二、产品特点



- ◆ 高精度触摸，支持单笔1.6mm精细书写，支持6笔3mm同时书写。
- ◆ 全通道批注，带 Android 书写软件。
- ◆ 智能侧边栏菜单。
- ◆ 自带 Android 系统，可选配插拔式 OPS 电脑。
- ◆ 双 LAN 口桥接，支持 Android 系统、OPS(Windows 系统)和外置 PC 多系统网络桥接。
- ◆ 前置 Public USB 接口自动跟随。
- ◆ 全通道 HDMI 环通输出。
- ◆ 自带锁屏功能。
- ◆ 隐藏式内置天线。（选配）

三、产品参数

参数		CCTY-6501
显示参数 (Display)	LCD 尺寸	64.5"
	背光类型	D-LED
	分辨率	3840x2160(pixels,RGB)
	整机亮度	300cd/m ² (min.)
		350cd/m ² (typ.)
	屏对比度	1200:1(typ.)
	响应时间	8ms (typ.)
可视面积(mm)	1428.48(H)x803.52(V)	
电气参数 (Electrical)	电压	AC 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz
	最大功率(不带OPS)	220W
	待机功率	<0.5W
	OPS 电源	DC 18V/5A
结构参数 (Structure)	裸机外形尺寸(W x D x H)	1511mm x 95.25mm x 915mm
	包装尺寸(W x D x H)	1660mm x 245mm x 1045mm
	外壳材料(面框/后壳)	铝型材/钣金 (Aluminum/Metal plate)
	外壳颜色(面框/后壳)	黑色&深枪色/黑色(Black&Dark pewter/Black)

参数		CCTY-4K65L50
显示参数 (Display)	LCD 尺寸	64.5"
	背光类型	D-LED
	分辨率	3840x2160(pixels,RGB)
	整机亮度	300cd/m ² (min.)
		350cd/m ² (typ.)
	屏对比度	1200:1(typ.)
	响应时间	8ms (typ.)
可视面积(mm)	1428.48(H)x803.52(V)	
电气参数 (Electrical)	电压	AC 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz
	最大功率(不带OPS)	300W
	待机功率	<0.5W
	OPS 电源	DC 18V/5A
结构参数 (Structure)	裸机外形尺寸(W x D x H)	1511mm x 95.2mm x 915mm
	包装尺寸(W x D x H)	1660mm x 245mm x 1045mm
	外壳材料(面框/后壳)	铝型材/钣金 (Aluminum/Metal plate)
	外壳颜色(面框/后壳)	黑色&深枪色/黑色(Black&Dark pewter/Black)



同益光电 精彩呈现



吉林同益光电科技有限公司

联系电话: 0431-88946299 官方网址: www.ccty.cn

企业邮箱: ccty@ccty.cn 工厂地址: 吉林省长春市经开区昆山路628号

公司地址: 吉林省长春市经开区中海紫御华府(中海金阶) 25栋2单元917室